



PROFESYONEL PİZZA FIRINI

- Paslanmaz Çelik Dış Yepi
- Üst ve alt rezistansların bağımsız kontrolü
- Termometre
- İtalyan yapımı fırın taşı ve taş yünü yalıtım.
- Panoramik Yalıtkan Cam
- Opsiyonel raflı sürgülü ve tekerlekli tezgah
- Azami ısı verimliliği için komple taş opsiyonu
- 0-400 arası sıcaklık ayarı

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER	10570	10570 E	10570 DE
TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ (KW)	9,5	9,5	19
ELEKTRİK BESLEME GERİLİMİ (V , AC)	380/400	380/400	380/400
ÇALIŞMA FREKANSI (Hz.)	50 / 60	50 / 60	50 / 60
NOMINAL AKIM (A)	25	25	50
BESLEME KABLOSU (damar sayısı x mm ²)	5 x 4	5 x 4	5 x 6
MAX.-MIN. ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	150-500	150-500	150-500
PİŞİRİCİ YÜZEY	ŞAMOT TAŞI	ŞAMOT TAŞI	ŞAMOT TAŞI
TERMOSTAT ÇALIŞMA ARALIĞI (°C)	70-500	70-500	70-500
BOYUTLAR (mm) (En-Boy-yükseklik)	135x95x38	135x95x148	135x95x166
MAX EĞİM	5°	5°	5°
SINIFI	1	1	1
KORUMA SINIFI	IP 20	IP 20	IP 20
ÇALIŞMA TEZGAHI YÜKSEKLİĞİ (MM)	115	205	315