



EKMEK FIRINI



Modüler Tasarım

- * Tek, çift ve üç katlı mayalama kabinli veya tezgahlı olmak üzere ürün seçenekleri.
- * Ürünlerin istiflenebilir olması sebebiyle tek katlı seçenekle başlayıp işletmeniz büyüdükçe üç kata çıkabilirsiniz.
- * Fırın katları bağımsız kontrol edilebilmektedir.
- * Modüler olması sayesinde kolaylıkla taşınabilir.

Kullanıcı Dostu Kontrol Paneli

- * Hassas Sıcaklık kontrolü sağlar
- * Dijital zamanlayıcı
- * Günlük işlerinizi kolaylaştırmak için tüm rezistansları en üst seviyede çalıştıran turbo modu mevcuttur.
- * Elektronik panel fan yardımı ile soğutulmaktadır ve izole edilmiştir.
- * 0-400 arası sıcaklık ayarı

Isı istikrarı ve Sıcaklık Kontrolü

- * Ön/Arka üst ve alt rezistanslar ayrı olarak kontrol edilebilir.
- * Isı istikrarı sağlayan seramik üst rezistanslar
- * 90 mm izolasyon ve İtalyan yapımı fırın taşları fırının verimli çalışmasını sağlamaktadır.

Opsiyonlar

- * İstenildiği zaman azami ısınma ve verimlilik için fırın içi komple taş ile kaplanabilir.
- * Buhar opsiyonu uygulama alanı için daha çok fırsat sunar.

Tasarım

- * Alttan açılan kapılar
- * Fırın içi lambalar
- * Kapaklar ısı cam ile donatılmıştır.
- * Yüksek kalite fırın ayakları tekerlekli.

Uygulama Alanları

- * Baklava, pizza, pide, lavaş, ekmek, mayalı ve mayasız ürünler için uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	MT-1400-2	MD-1400-2	MD-1400-1	ME-1400_1	ME 1400
DIŞ ÖLÇÜLER (x-y-z cm)	166 x 140 x 217	166 x 140 x 193	166 x 140 x 193	166 x 140 x 169	166 x 140 x 44
İÇ ÖLÇÜLER (x-y-z cm)	3 adet 124 x 92 x 23	2 adet 124 x 92 x 23	2 adet 124 x 92 x 23	1 adet 124 x 92 x 23	1 adet 124 x 92x 23
TOPLAM ELEKTİRİK GÜCÜ (KW)	39,6 KW (Buharlı-53,1KW)	27 ,4KW (Buharlı-36,4KW)	24,4 KW (Buharlı-33,4KW)	12,2 KW (Buharlı-16,7KW)	12,2 KW (Buharlı-16,7KW)
ELEKTİRİK BESLEME GERİLİMİ (V)	380-400 V 3 NPE	380-400 V 3 NPE	380-400 V 3 NPE	380-400 V 3 NPE	380-400 V 3 NPE
ÇALIŞMA FREKANSI (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
TERMOSTAT ARALIĞI (°C)	50-400	50-400	50-400	50-400	50-400
BESLEME KABLOSU mm (H07 RNF)	5 x 4	5 x 4	5 x 4	5 x 4	5 x 4
KORUMA SINIFI	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
NET AĞIRLIK (KG)	771 (Buharlı-822kg)	589 (Buharlı-623kg)	571 (Buharlı-605kg)	372 (Buharlı-389kg)	207 (Buharlı-224kg)
NOMİNAL AKIM (A)	121	89	64	32	32
İZOLASYON	TAŞ YÜNÜ	TAŞ YÜNÜ	TAŞ YÜNÜ	TAŞ YÜNÜ	TAŞ YÜNÜ
PİŞİRME TAŞI	ŞAMOT TAŞI	ŞAMOT TAŞI	ŞAMOT TAŞI	ŞAMOT TAŞI	ŞAMOT TAŞI
AYDINLATMA	6 ADET 25 W	4 ADET 25 W	4 ADET 25 W	2 ADET 25 W	2 ADET 25 W
KAPASİTE(CM) (KAT BAŞINA)	40x60x4 Adet 40x80x3 Adet 40x40x6 Adet Ø 40x6 Adet	40x80x3 Adet 40x60x4 Adet 40x40x6 Adet Ø 40x6 Adet	40x80x3 Adet 40x60x4 Adet 40x40x6 Adet Ø 40x6 Adet	40x80x3 Adet 40x60x4 Adet 40x40x6 Adet Ø 40x6 Adet	40x80x3 Adet 40x60x4 Adet 40x40x6 Adet Ø 40x6 Adet